

## Description

Le **RESURFAÇANT POUR ENTRÉES ASPHALTÉES CATÉGORIE AÉROPORT BLACK KNIGHT BQ113** lisse et répare les surfaces asphaltées vieilles, rapidement et facilement, et prépare la surface à être étanchéifiée.

## Pouvoir couvrant

Un contenant de 3,78 L (1 gal) couvre une superficie d'environ 0,6 m<sup>2</sup> (6 pi<sup>2</sup>), à une épaisseur de 6 mm (¼ po).

## Préparation de la surface

Enlever toute saleté et débris avec une brosse dure ou de l'eau. Nettoyer les taches d'huile et autres taches avec le **Nettoyant multi-usage pour entrées asphaltées catégorie aéroport Black Knight**. Bien mélanger le **Resurfaçant pour entrées asphaltées** avant chaque application.

## Application

Humecter légèrement la surface en prenant soin de ne laisser aucune flaque d'eau. Remplir toutes les fissures plus larges et plus profondes avec de l'**Obturateur de fissures catégorie aéroport Black Knight** et laisser durcir. Les dépressions doivent être remplies avec de l'**Obturateur de dépressions catégorie aéroport Black Knight**. Une couche de 6 mm (¼ po) d'épaisseur de **Resurfaçant pour entrées asphaltées** doit être ensuite appliquée. Compacter fermement à l'aide d'une truelle ou d'un couteau à mastic et laisser durcir de 24 à 48 heures environ, ou jusqu'à ce que le produit ait durci, en 24 heures environ. Ne pas appliquer quand de la pluie est prévue dans les 24 heures.

## Précautions à prendre

Ne pas appliquer à des températures en dessous de 10°C (50°F).

Pour obtenir de meilleurs résultats, appliquer le produit par temps ensoleillé, sec et chaud. Laisser durcir pendant au moins 48 heures ou jusqu'à ce durci avant d'étanchéfier. Pour des fissures plus grandes, ne pas appliquer à une épaisseur de plus de 1,59 mm (1/16 po).

## Nettoyage

Nettoyer l'équipement et les déversements à l'eau savonneuse avant que le produit n'ait durci.

## Mise en garde

**MISE EN GARDE!** Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Porter des lunettes et des gants de protection.

**PROTÉGER DU GEL.**

**TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**



## Emballage

Contenant de 3,78 L (1 gal) (12 lb)

Contenant de 10 L (2,6 gal) (36 lb)

## Garantie limitée

Nous, le fabricant, garantissons seulement que le présent produit est exempt de toute défectuosité, étant donné que de nombreux facteurs susceptibles d'en influencer la performance (comme la température, la qualité de l'exécution, l'équipement utilisé et la condition préalable du substrat) sont indépendants de notre volonté. Nous remplacerons sans aucuns frais tout produit avéré défectueux dans les deux (2) années suivant l'achat de ce dernier, pourvu qu'il ait été appliqué conformément à nos directives écrites et aux usages recommandés. La preuve d'achat doit être fournie. **STIPULATION D'EXONÉRATION DE GARANTIES ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ : LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE Y COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU POUR UN MOTIF PARTICULIER. LE FABRICANT N'A D'AUTRE RESPONSABILITÉ QUE LE REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS PROVENANT DE TOUTE DÉFECTUOSITÉ OU TOUT DÉLAI CAUSÉ PAR LE REMPLACEMENT DUDIT PRODUIT OU AUTRE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE FOURNIT À L'ACHETEUR LA RÉPARATION EXCLUSIVE POUR TOUTE DÉFECTUOSITÉ DUDIT PRODUIT.**