

Description

Le **NETTOYANT POLYVALENT CATÉGORIE AÉROPORT BQ206 B.K.** enlève la saleté, la graisse, l'huile et l'essence.

Utilisation

Nettoie efficacement le béton, l'asphalte, la maçonnerie, la brique, l'ardoise, les dalles, les carreaux de terrasse, les terrasses de bois, le revêtement de vinyle, les outils de jardin, les pneus à flancs blancs et la machinerie. On l'utilise également dans les travaux de nettoyage domestique et commercial.

Application

NETTOYAGE DE L'ENTRÉE DE GARAGE : humecter l'entrée de garage avec de l'eau. Diluer le nettoyant avec de l'eau selon le guide ci-après. Appliquer à l'aide d'une brosse et laisser sur la surface pendant 1 à 5 minutes. Brosser la surface et rincer à l'eau claire. Répéter l'application si nécessaire.

Guide de dilution : veiller à ce que la formule utilisée soit fraîchement mélangée.

Nettoyage en profondeur : pour les entrées de garage, mélanger le Nettoyant et l'eau en parties égales ou encore, utiliser le Nettoyant non dilué.

Nettoyage moyen : mélanger 4 parties d'eau pour une partie de Nettoyant.

Nettoyage léger : mélanger 9 parties d'eau pour une partie de Nettoyant.

Nettoyage général : appliquer à l'aide d'une vadrouille ou d'une brosse sur la surface souillée, puis rincer à l'eau. Ce produit peut être utilisé sur n'importe quelle surface et est sans danger pour l'environnement. Il ne cause pas de dommage au gazon et ne contient aucun acide. Il est non toxique et ininflammable.

Mise en garde

MISE EN GARDE : Irritant. Contient du phosphate de sodium, du tribasique et du métrasilicate de sodium. Peut irriter les yeux et la peau. Si ingéré, téléphoner immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas faire vomir. Éviter tout contact avec les yeux. Si le produit entre en contact avec les yeux, rincer à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Éviter tout contact avec la peau et les vêtements. Si le produit entre en contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Emballage

Contenant de 946 ml (2 lb)



Garantie limitée

Nous, le fabricant, garantissons seulement que le présent produit est exempt de toute défectuosité, étant donné que de nombreux facteurs susceptibles d'en influencer la performance (comme la température, la qualité de l'exécution, l'équipement utilisé et la condition préalable du substrat) sont indépendants de notre volonté. Nous remplacerons sans aucuns frais tout produit avéré défectueux dans les douze (12) mois suivant l'achat de ce dernier, pourvu qu'il ait été appliqué conformément à nos directives écrites et aux usages recommandés. La preuve d'achat doit être fournie. **STIPULATION D'EXONÉRATION DE GARANTIES ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ : LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE Y COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU POUR UN MOTIF PARTICULIER. LE FABRICANT N'A D'AUTRE RESPONSABILITÉ QUE LE REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS PROVENANT DE TOUTE DÉFECTUOSITÉ OU TOUT DÉLAI CAUSÉ PAR LE REMPLACEMENT DUDIT PRODUIT OU AUTRE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE FOURNIT À L'ACHETEUR LA RÉPARATION EXCLUSIVE POUR TOUTE DÉFECTUOSITÉ DUDIT PRODUIT.**