

# NEW Henry® 487 100% Silicone White Roof Coating

100% silicone technology provides long-lasting waterproof seal and roof protection in as little as one coat.

Henry® 487 100% Silicone White Roof Coating can be used on many different commercial or residential roof substrates to help seal and protect the surface, as well as reflect the sun's heat and UV rays. It works well on low-slope roofs and is suitable for pitched roofs.



100%  
WATERPROOF  
100%  
IMPERMEABLE

LIFETIME  
LIMITED WARRANTY  
GARANTIE LIMITEE  
A VIE



CEMENTS AND COATINGS FOR ROOFING SYSTEMS  
AS TO EXTERNAL FIRE EXPOSURE  
SEE UL DIRECTORY OF PRODUCTS  
CERTIFIED FOR CANADA AND UL ROOFING  
MATERIALS AND SYSTEMS DIRECTORY  
<74LM>



NSF Protocol P151  
Health Effects from Rainwater  
Catchment System Components

## Features and benefits



100% silicone means  
100% waterproof seal



Rain-Safe in  
15 minutes



Stands up to sun, rain,  
wind, ice and snow



Lifetime limited  
warranty

## Waterproof, seal and protect a variety of surfaces

- Aged asphalt roofs – Built-Up Roofing (BUR) and Modified Bitumen (MB)
- Aged single-ply and rubber roofs – TPO, EPDM, PVC, and Hypalon® roofs
- Spray polyurethane foam (SPF) roofs
- Metal roofs
- Concrete roofs
- Recoating previously coated roofs
- RV, trailer, and mobile home roofs

## Easy to use!

### 1 Clean it



### 1 Clean it

Before applying, use a pressure washer or high pressure nozzle and water hose to wash the roof with a non-filming detergent, such as TSP or TSP substitute.

### 2 Prep it



### 2 Prep it

Repair defects, such as splits, cracks, blisters, deteriorated flashing, cracked metal edging, and any other defects affecting the watertightness of the roof.

### 3 Coat it



### 3 Coat it

Mix well prior to and during use. Apply by spray, roller or brush.

### Henry® 487 100% Silicone White Roof Coating

- 100% waterproof
- Rain-safe in 15 minutes
- Wide application temperature range from 2 °C to 49 °C (35 °F to 120 °F)
- Save energy by reflecting heat
- Excellent adhesion and flexibility
- Permanent ponding water resistant
- Superior UV resistance and weathering performance
- VOC compliant; solvent-free
- Mold and mildew resistant
- Chemically bonds with roof substrate as it cures
- Easy to apply by spray, roller or brush
- Lifetime limited warranty with 1-coat application

Sizes: 3.78 L (1 gallon) and 18.93 L (5 gallon)

Please read entire product labels for complete instructions.

Henry... because you only want to do it once®

NOTE: Products are subject to regional availability. Not all products are available in all locations. Please read all product label instructions and cautions before attempting any project.

En français  
au verso

Contact Henry® Product Support  
productsupport@henry.com | 1-800-486-1278  
www.henry.com

#1 CHOICE OF PROFESSIONALS®

# NOUVEL Enduit blanc pour toiture 100 % silicone Henry® 487

La technologie 100 % silicone permet d'offrir une étanchéité et protection durables pour les toits en une seule application.



100%  
WATERPROOF  
100%  
IMPERMEABLE

LIFETIME  
LIMITED WARRANTY  
GARANTIE LIMITÉE  
À VIE



CIMENTS ET ENDUITS POUR SYSTÈMES DE TOITURE  
EXPOSITION EXTERNE AU FEU  
CONSULTER LE RÉPERTOIRE UL DES PRODUITS  
CERTIFIÉS POUR LE CANADA ET LE RÉPERTOIRE UL  
DES SYSTÈMES ET MATÉRIAUX DE TOITURE  
<74LM>



Protocole P151 de la norme NSF  
Effet des composants des systèmes  
de captage d'eau de pluie sur la santé

L'Enduit blanc pour toiture 100 % silicone Henry® 487 peut être utilisé sur un grand nombre de substrats de toits commerciaux et résidentiels pour en étanchéiser et protéger la surface et pour réfléchir la chaleur du soleil et les rayons ultraviolets. L'Enduit Henry® 487 donne d'excellents résultats sur les toitures à faible pente comme sur les toitures en pente.

## Caractéristiques et avantages



Composition chimique 100 % silicone créant un joint étanche à 100 %



Étanche à la pluie en 15 minutes



Résiste au soleil, à la pluie, au vent, à la glace et à la neige



Garantie à vie limitée

## Imperméabilise, étanche et protège de nombreuses surfaces

- Vieilles toitures à base d'asphalte – toitures multicouches et toitures de bitume modifié
- Vieilles toitures monocouches et caoutchoutées – TPO, EPDM, PVC et Hypalon®
- Toitures de polyuréthane giclé
- Toitures en métal
- Toitures en béton
- Toitures préalablement enduites
- Toitures de VR, de remorques et de maisons mobiles

## Facile à utiliser!

### 1 Clean it



### 1 Nettoyer la surface

Avant d'appliquer l'Enduit, nettoyer la surface avec un détergent non filmogène (comportant du phosphate trisodique ou un substitut) à l'aide d'un nettoyeur haute pression ou une buse de nettoyage sous pression avec un tuyau d'arrosage.

### 2 Prep it



### 2 Apprêter la surface

Réparer les défauts, comme les fentes, les fissures, les boursoffures, les solins détériorés, les bordures métalliques fissurées et tout autre défaut pouvant nuire à l'étanchéité du toit.

### 3 Coat it



### 3 Enduire la surface

Bien mélanger l'Enduit avant de l'appliquer et pendant l'application. L'appliquer à l'aide d'un pulvérisateur, d'un rouleau ou d'un pinceau.

### Enduit blanc pour toiture 100 % silicone Henry® 487

- Imperméabilisant à 100 %
- Étanche à la pluie en 15 minutes
- S'appliquant sur une large gamme de températures, de 2 °C to 49 °C (35 °F to 120 °F)
- Économiseur d'énergie en réfléchissant la chaleur
- Résistant à l'eau stagnante de façon permanente
- Résistant de façon supérieure aux rayons ultraviolets et aux intempéries
- Conforme aux normes régissant les COV
- Résistant à la moisissure
- Adhérent chimiquement aux substrats de toit tandis qu'il durcit
- Facile à appliquer à l'aide d'un pulvérisateur, d'un rouleau ou d'un pinceau
- Garantie à vie limitée avec une seule application

Contenants : 3,78 L (1 gallon) et 18,93 L (5 gallons)

Veuillez lire toutes les étiquettes pour les instructions détaillées.

Henry... pour ne le faire qu'une fois.®

**REMARQUE:** la disponibilité du produit est fonction de la région; le produit n'est pas disponible dans tous les points de vente. Veuillez lire toutes les instructions et les mises en garde sur les étiquettes du produit avant d'entreprendre un projet.

English on  
reverse side.

Communiquez avec le Soutien technique  
de Henry®  
productsupport@henry.com | 1-800-486-1278  
www.henry.com

LE CHOIX N° 1 DES PROFESSIONNELS