Henry®

Synko-Flex[MD] Waterstop

Joint d'étanchéité préformé, non gonflant et auto-obturant

La solution alternative aux arrêts d'eau traditionnels permettant de réduire les coûts de main-d'œuvre

Synko-Flex[MD] de Henry[MD] est conçu pour fusionner dans le béton frais pendant le processus d'hydratation et de durcissement, ce qui permet de faire des économies de coûts et de main-d'œuvre. Ce scellant à joint préformé est spécialement formulé; il procure une adhérence étanche et durable dans les joints de reprise des semelles, des murs de fondation et des dalles pour un grand nombre de structures de béton.

Caractéristiques et avantages

- N'est affecté ni par l'eau souterraine, ni par le mouillage et séchage cycliques
- N'a pas besoin de gonfler pour étanchéiser
- Colle aux surfaces de béton durci et fusionner dans le béton frais lors du processus d'hydratation et de durcissement
- Peut être posé sur des surfaces mouillées, ce qui contribue à éviter les retards coûteux
- Ne nécessite aucun adhésif

Caractéristiques et avantages additionnels

- Bandes faciles à manipuler lors d'applications à la verticale
- Aucun risque de fracturer le béton comme peuvent le faire les arrêts d'eau de type gonflant
- Aucun risque d'éclatement des joints
- Adhésif à une seule composante, extrudé en section carrée entre deux pellicules protectrices qui se détachent facilement
- Sans risque lorsqu'utilisé dans les structures d'eau potable

Approbation NSF 61

Synko-FlexMD de Henry MD a reçu l'approbation NSF 61 certifiant qu'il satisfait aux exigences requises pour être utilisé en toute sécurité dans des applications où de l'eau potable est présente.

Convient à toutes les applications de béton coulé sur place

- Sous-sols résidentiels et commerciaux
- Enceintes de confinement secondaires
- Tunnels routiers
- Tunnels piétonniers et passages souterrains
- Garages de stationnement souterrains
- Piscines
- Drains collecteurs bétonnés et canaux d'irrigation
- Usines de traitement des eaux usées
- Réservoirs d'eau potable
- Utilisé pour sceller autour de tuyaux en acier, en PVC ou en PEHD
- Pénétrations dépassant de parois
- Divers types de tuyaux, d'acier, de PVC, de PEHD et de fibre de verre



Synko-Flex MD Waterstop FR

Conçu pour contrôler l'entrée et la sortie d'hydrocarbures aux joints de béton, **Synko-Flex**MD **Waterstop FR** est un scellant à joint adhésif préformé, non gonflant, spécialement formulé, qui affiche une excellente résistance aux produits chimiques suivants :

- Essence
- Carburant de turbomoteur
- Kérosène
- Huile à moteur
- Liquide de transmission
- Liquide de freinage
- Autres produits chimiques corrosifs (p. ex., essences minérales, toluène, alcool, antigel, dégivreurs de piste, insecticides

Henry et Synko-Flex sont des marques de commerce déposées de Henry Company.

productsupport@henry.com | 1-800-486-1278
www.henry.com

© 2017 Henry Company All rights reserved.
Printed in U.S.A 623.3CA.F406